

GLAVA RULL A 37

Til varme- og lydisolering av gulv, vegger og tak i nye og eldre bygninger. Benyttes også til termisk- og støysisolering av kjøle- og fryserom, skip, tanker etc. 570 mm nominell bredde anvendes til både 36 mm og 48 mm trevirke.

OBS: 50 mm Plate/ Rull A 37 er tilpasset 48 mm trevirke.



DIMENSJON	INNHOLD PR. PAKKE				INNHOLD PR. PALL				NOBB- nr	Varenr	Pris pr m2
	stk		m2	m³	stk		m2	m³			
25 x 570 x 18000 mm	2		20.52	0.16					10185080	330025	
50 x 560 x 10000 mm	2		11.2	0.16	24		268.8	3.7	10185098	330050	
70 x 570 x 7200 mm	2		8.21	0.16	24		197.04	3.7	26716597	330071	
100 x 570 x 5800 mm	2		6.61	0.16	24		158.64	3.7	26716605	330101	
125 x 570 x 4500 mm	2		5.13	0.16	24	*	123.12	3.7	26716613	330126	
150 x 570 x 3950 mm	2		4.5	0.16	24		108	3.7	26716621	330151	
200 x 570 x 3000 mm	2		3.42	0.16	24		82.08	3.7	26716639	330201	

* Ikke lagerført, leveres på bestilling.

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullrull til varme- og lydisolering av tak, vegger i nye bygninger samt etterisolering.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Kappes med kniv.

Ruller er lett komprimerbare produkter med stor elastisitet og slitestyrke.

570mm nominell bredde anvendes til både 36mm trevirke.

Benyttes også til ioslering av kjøle- og fryserom, skip, tanker etc.

Overholder DNV's "Rules of classification of ships and mobile offshore units" - (DNV nr. F-16449)

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt:Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001 ,NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet =0,037 W/ mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: Glava AS

Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: post@glava.no

Internett: www.glava.no